



En Color:
NATURAL

CANGILÓN^T LUFELO


RESISTENCIA Y CAPACIDAD EN CADA ELEVACIÓN

Tipo	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Diá. Agu.	Cant. Agu.	Capacidad Cm³ x - x	Peso gr.	Esp.
4T x 3"	107	63	87	74	50	1/4	2	270	120	5
5T x 4"	136	77	115	113	67	1/4	2	588	230	6
6T x 4"	156	110	117	92	61	1/4	2	617	275	6
7T x 4"	192	68	114	91	64	1/4	3	690	266	7
7T x 5"	184	120	120	110	60	1/4	2	720	316	7
7TG x 5 1/2"	185	68	140	120	90	5/16	3	1.161	415	7
8T x 5"	208	66	142	128	79	5/16	3	1.520	465	7
9T x 5"	228	92	135	120	80	5/16	3	1.680	450	7
9T x 6"	235	92	164	149	103	5/16	3	2.238	569	8
10T x 6"	260	105	170	158	99	5/16	3	2.310	763	8
12T x 7"	303	85	190	170	120	5/16	4	3.400	1.200	10


TABLA TÉCNICA

CONVENCIONES

VISTA LATERAL



VISTA FRONTAL



NOTA:

Cangilones para Mayores Temperaturas se fabrican bajo pedido en Nylon.

Bandas y Cangilones
LUFELO S.A.S.

B

C

L

TORNILLO FIJADOR PARA ELEVADOR DE CANGILONES

DIMENSIONES
EN PULGADAS:

1 / 4" x 1 1/4"

5 / 16" x 1 1/2"



MATERIALES
DE ALTA CALIDAD



ALTA RESISTENCIA
Y DURABILIDAD



FABRICACIÓN
SOBRE PEDIDO



EXCELENTE
DESEMPEÑO

MATERIALES DE ALTA CALIDAD Y RESISTENCIA

HECHO EN MEDELLÍN / COLOMBIA